



Fontaines à eau réseau
Filtration eau sous évier



Solutions de filtration **CUNO**
Marché Distribution d'eau



Gamme AP

Goûtez la différence

L'utilisation des filtres de la gamme AP vous garantit :


- la saveur de l'eau
- une réduction des coûts de maintenance
- une réduction des coûts de filtration



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Bloc de charbon	Concentration élevée de charbon actif	Durée de vie optimisée Efficacité de filtration accrue Préservation de la saveur des boissons
pré-activé	Réduction des goûts et odeurs liés au chlore Rétention des métaux lourds	Diminution du temps d'installation Pas de passage préférentiel
1µ	Prêt à l'emploi Surface d'échange étendue	Augmentation de la durée de vie de l'appareil
0.5µ	Rétention des sédiments : protection des buses d'injection	Sécurité alimentaire
bactériostatique	Rétention des sédiments Rétentions des cystes	Freine le développement du biofilm
Tête sanitaire à changement rapide (SQC)	Limite le développement des bactéries à l'intérieur du filtre	Réduction du temps de maintenance Changement réalisable sans formation ni outil Pas de contact direct avec le filtre Prévention de contamination éventuelle Simplification des opérations
Vanne de coupure d'eau intégrée à la tête sur AP3	Réduction des risques de fuites Simplicité et rapidité des changements de la cartouche Tête multi usage : adaptable sur gammes SGP, AP3 et HF	Diminution des coûts de maintenance Economie d'eau Propreté du poste Pas d'interruption de service des machines
Inhibiteur de tartre à diffusion lente	Pas de vanne de coupure complémentaire nécessaire Simplicité des changements de cartouche Élimine les fuites d'eau lors des changements	Diminution des coûts de maintenance Pas de panne intempestive : un appareil toujours opérationnel pour vos clients

Les produits de la gamme AP sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la Circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A n° 571 du 25 novembre 2002. Ils sont certifiés ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Ils répondent également aux normes NSF 53 et FDA CFR21 pour l'utilisation des matériaux en contact avec l'eau potable.





Distance minimale requise pour la dépose de la cartouche est de 4 cm

Spécifications techniques

Cartouches de remplacement		Volume filtré en litres	Seuil de rétention en µ	Débit maximum recommandé en litre	Performance							
Modèle	Code de commande				Chlore / Goûts et odeurs	Sédiments	Cystes	inhibition du tartre	Réduction du tartre	métaux lourds*	Sanitisateur	bactéries**
AP1-C301	70020025592	3 000	1	2	X	X				X		
AP1-C305	70020042076	3 000	0,5	2	X	X	X			X		
AP1-C301-S	70020025600	3 000	1	2	X	X		X		X		
AP1-C305-S	70020042084	3 000	0,5	2	X	X	X	X		X		
AP1-C762-M	70020042100	7 600	0,2	2	X	X	X					X
AP1-C1102-M	70020042118	11 000	0,2	2	X	X	X					X
AP1-E	70020042092										X	
AP2-C301	70020025428	3 000	1	2	X	X				X		
AP2-C305	70020025444	3 000	0,5	2	X	X	X			X		
AP2-C301-S	70020025436	3 000	1	2	X	X		X		X		
AP2-C305-S	70020025451	3 000	0,5	2	X	X	X	X		X		
AP2-C401	70020025386	4 000	1	2	X	X				X		
AP2-C405	70020025402	4 000	0,5	2	X	X	X			X		
AP2-C401-S	70020025394	4 000	1	2	X	X		X		X		
AP2-C405-S	70020025410	4 000	0,5	2	X	X	X	X		X		
AP2-C051-RWS	70020025477	500	1	2	X	X			X			
AP2-E	70020025469										X	
AP3-C765	70020019827	7 600	0,5	2,8	X	X	X					
AP3-C765-S	70020019835	7 600	0,5	2,8	X	X	X	X				
AP3-C762-M	70020020643	7 600	0,2	2,8	X	X	X					X
AP3-C1102-M	70020020650	11 000	0,2	3,8	X	X	X					X
AP3-C1101	70020115690	11 000	1	3,8	X	X						
AP3-E	70020019843										X	

* Métaux lourds : benzène, toxaphène et dichlorobenzène

** Retient 99,999999% (log 8) des bactéries

Paramètres techniques d'utilisation

A n'utiliser que sur eau froide

Pression maximale de service : 8.5 bar

Température maximale de service : 38°C

Les cartouches AP1 sont adaptables sur la tête de fixation RO-GO, code commande 70020002997.

Les cartouches AP2 sont adaptables sur la tête de fixation VB2, code commande 70020042902.

Les cartouches AP3 sont adaptables sur la tête de fixation VH3 BSPT, connexions filetés 3/8", code commande 70020114164.

Les cartouches AP3 sont adaptables sur la tête de fixation VH3 à raccord rapide 3/8", code commande 70020042886.

Avertissement

Ne pas utiliser les cartouches AP avec de l'eau qui présente des risques sur le plan microbiologique ou dont la qualité n'est pas connue avant d'avoir procédé à une désinfection adéquate en amont et en aval du système. En conformité avec les bonnes pratiques actuelles, il convient de remplacer les cartouches de filtre tous les six mois au minimum. Nous recommandons de programmer des interventions de maintenance. Cuno Filtration ne saurait être responsable de défaillances provoquées par un entretien incorrect.

3M
Solutions de filtration **CUNO**

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 73 10 - Fax : 01 30 31 73 43
www.3m.eu/filtration

P CUNO 0025 - AIRE 08-330
Merci de recycler ce document
© 3M 2008. Tous droits réservés.

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr