

KIKKO

Hot & Cold



SYSTÈMES DE PAIEMENT

Kikko est prédisposé pour l'installation des systèmes fonctionnant avec les protocoles EXECUTIVE ou MDB. Il est possible d'installer en même temps :

- un monnayeur rendeur ou un valideur
 - un lecteur de billets
 - un système de paiement cashless à clé et/ou à carte
- Les panneaux prédécoupés facilitent les opérations mécaniques de montage.

LES ACCESSOIRES

- Kit couvercle caisse à monnaie
- Kit de détection gobelet
- Kit détection gobelet + éclairage réceptacle
- Kit autoalimentation 20 L
- Kit groupe froid plat (poudre)
- Kits de connexion Master/Slave Kikko/Snakky/Snakky SL
- Kit tôlerie pour mise en batterie Kikko&Snakky
- Kit jack RS 232
- Kit GSM
- Filtre à résines
- Protection étiquette d'instructions
- Compteur mécanique
- Réchauffeur convoyeur de poudre
- Kit de prémixage sucre



Nouveaux bacs à produits modulaires à couvercles séparés. Le secteur de 7 L peut être à gauche ou à droite.

CONFIGURATIONS

	KIKKO ES 6 (Groupe Espresso + 5 bacs)	KIKKO IN 7 (7 bacs produits solubles)
Café expresso	☞	
Café court 1		☞
Café long/Café long 1	☞	☞
Café au lait/Café au lait 1	☞	☞
Café macchiato/Café macchiato 1	☞	☞
Cappuccino/Cappuccino 1	☞	☞
Chocolat	☞	
Boisson arôme cacao		
Chocolat + fort	☞	
Boisson arôme cacao + fort		☞
Chocolat + lait	☞	
Boisson arôme cacao + lait		☞
Café instant court/Café court 2	☞	☞
Café instant long/Café long 2	☞	☞
Café instant au lait/Café au lait 2	☞	☞
Cappuccino instant/Cappuccino 2	☞	☞
Thé citron/Potage	☞	
Boisson arôme thé citron chaud		☞
Lait/Eau chaude	☞	☞
Potage		☞
Gobelet seul	☞	☞
Sans gobelet	☞	
Boisson froide	*	*
Eau froide	*	*

*En alternative des boissons de base et avec un groupe froid poudre plat
De nombreuses autres configurations sont disponibles

	BAC A Volume 7 L	BAC B Volume 3,5 L	BAC C Volume 4,5 L (simple)	BAC D Volume 8,7 L (café en grains)
PRODUIT	Capacité indicative (kg)	Capacité indicative (kg)	Capacité indicative (kg)	Capacité indicative (kg)
Café en grains	/	/	/	3,2
Lait	2,6	1,3	1,7	/
Chocolat	5,2	2,6	3,4	/
Thé	6,4	3,2	4,2	/
Thé nature	2,6	1,3	1,7	/
Café soluble	1,8	0,9	1,2	/
Sucre	6,2	3,1	4	/
Potage	6	3	3,9	/

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	540 mm
Profondeur	690 mm
Profondeur porte ouvert	1120 mm
Hauteur couvercle ouvert	1985 mm
Poids	115 kg approx.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	1800 W
Pression sur réseau d'eau (Avec prise mâle de 3/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar

*Pieds réglables : + 10, - 10 mm

CAPACITÉS

Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)	500*
Palettes (95/105 mm)	450
Nombre de bacs en version Espresso	6
Nombre de bacs en version Instant	7
Chaudière Espresso	0,6 L
Chaudière Instant	2 L
Caisse à monnaie	approx. 1100 pièces

*166 cm³

CONSOMMATIONS

Version Espresso :	
A température atteinte	51,7 Wh
Pour chaque heure de stand-by	87,6 Wh
Version Instant :	
A température atteinte	174,1 Wh
Pour chaque heure de stand-by	76 Wh

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F-77990 Le Mesnil Amelot

Tél. +33 (0)1 60 54 68 88 - Fax +33 (0)1 60 54 68 89



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italie
Tél. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com

Large choix et excellente qualité des boissons

Bacs modulaires de conception nouvelle

Accès à l'ensemble du distributeur grâce à la tourelle gobelets articulée

Remplissage facilité par le haut de l'appareil et par l'absence de barre transversale

Opérations aisées de nettoyage et d'entretien

Electronique avancée 16 bits permettant de multiples combinaisons de connexion master-slave avec Snakky et/ou Snakky SL

Serrure programmable

Design coordonné à Snakky et Snakky SL

KIKKO

Prestations maximales sans compromis

Kikko est le premier distributeur de boissons chaudes et froides, haut de 1700 mm conçu par Necta. Une solution adaptée aux petits et moyens sites dont l'offre ne sera pas pénalisée par les dimensions compactes du distributeur. Au contraire, grâce aux composants Necta et aux innovations dont il bénéficie, la qualité des boissons satisfait le plus exigeant des utilisateurs, qui n'a que l'embaras du choix parmi les 16 sélections offertes par Kikko.

INNOVATIONS

Kikko dispose jusqu'à 7 bacs à produits de capacités différentes : les nouveaux bacs modulaires, d'un volume total de 10,5 L, divisés en deux secteurs de 7 et 3,5 L afin d'adapter la quantité des produits à la consommation réelle, les bacs standard de 4,5 L et le bac café en grains de 8,7 L. Chaque secteur dispose d'un couvercle individuel de taille identique pour faciliter le remplissage. L'absence de barre transversale et le chargement par le haut du distributeur facilitent les interventions techniques et les opérations d'approvisionnement. Les solutions d'emboîtement, et donc le nombre réduit de vis permettent au technicien d'accéder avec un seul modèle de tournevis à la chaudière ou au panneau électrique. La tourelle gobelets dont les tubes sont manipulables individuellement, le réceptacle gobelets démontable sans outil, le bac des eaux usées basculant et le distributeur de palettes facilement extractible sont quelques unes des solutions facilitant les interventions sur Kikko.

INTERFACE UTILISATEUR

- 16 sélections directes + 1 présélection pour le dosage de la quantité de sucre (5 leds)
- Grandes étiquettes pour une lisibilité parfaite
- Display alphanumérique bleu légèrement incliné, composé de 2 lignes de 16 caractères chacune pour des messages clairs et complets
- Signal sonore indiquant que la distribution du produit est terminée
- Respect des normes pour les personnes handicapées
- Réceptacle à gobelets à hauteur optimale pour le prélèvement (peut recevoir un pichet de 14 cm de haut)

DESIGN

Le design de Kikko assorti à la gamme Snakky, s'adapte à tout site, seul ou en duo avec Snakky et/ou Snakky SL pour fournir une offre complète en distribution automatique. Entièrement gris argent, avec cache-pieds de série, des formes arrondies, un panneau de sélections élégant, de larges espaces personnalisables, Kikko est le distributeur idéal pour les petits et moyens sites offrant un vaste choix de boissons d'excellente qualité à un coût maîtrisé.

QUALITÉ OPTIMALE DES BOISSONS

Grâce au groupe Z 3000 et aux mixers Necta, dont les qualités sont désormais reconnues par tous, Kikko est en mesure de préparer un café expresso parfait et des boissons solubles de haute qualité. La température idéale, ainsi que le rendu-gobelet sont garantis par le trajet réduit de la boisson vers le gobelet et de la proximité des buses au bord de celui-ci. L'hygiène est comme toujours d'un très haut niveau, le mouvement horizontal des buses permettant de vider parfaitement les tuyaux et de garder un réceptacle gobelets toujours propre. De plus, en position repos, les buses sont inaccessibles de l'extérieur.

ELECTRONIQUE

L'électronique 16 bits avec flash-eprom incorporée est extrêmement flexible et très complète, compatible, non seulement avec Flash, qui permet le SET-UP automatique et le relevé des statistiques grâce au psion, mais également avec le format EVA-DTS. Avec Flash, il sera possible de mettre en place une connexion de contrôle à distance du distributeur grâce à la technologie GSM. La programmation de tous les paramètres de Kikko se fait très simplement par un déroulement rapide des menus, divisés en deux zones spécifiques dédiées, l'une aux techniciens, l'autre aux approvisionneurs. L'électronique de Kikko permet également de fonctionner en mode Master ou Slave avec Snakky et/ou Snakky SL avec un seul système de paiement, la possibilité de combiner des sélections et un seul modem de connexion GSM.



Accès frontal à l'ensemble de la machine. Lorsque le couvercle du distributeur est soulevé, il n'est pas possible de fermer la porte.