



L'inizio di un nuovo business

- Dimensioni compatte per una soluzione di vending completa
- Facile installazione in locazioni con spazi ridotti
- Ottima visibilità dei prodotti vendibili
- Prelievo prodotto facilitato dall'apertura vano verso l'esterno
- Gruppo refrigerante silenzioso
- Design coordinato con Brio3
- Interfaccia utente e sistema di pagamento in comune con Brio3, funzionamento in modalità slave

ELETRONICA

16 bit, flessibile e completa. Protocolli EXE, MDB e BDV. Il funzionamento in modalità slave permette di avere selezioni *combinare* (1 selezione per ottenere una bevanda calda + 1 o 2 prodotti da MiniSnakky) oltre a quelle *virtuali* (1 selezione per erogare 2 prodotti da MiniSnakky), senza che l'eventuale guasto di un distributore pregiudichi il corretto funzionamento dell'altra macchina. Il tutto con un unico sistema di pagamento e la possibilità di installare un solo modem per il controllo remoto della batteria tramite tecnologia GSM con costi d'investimento e di manutenzione dimezzati.

ACCESSORI

- Fotocellule
- Modulo posteriore Brio3 attrezzato con kit autoalimentazione (tanica 20 litri) con apertura su entrambi i lati
- Kit rialzo per Snakky SL
- Kit fissaggio a muro per Snakky/Snakky SL
- Kit GSM



Possibilità di collocazione in batteria con Brio3 e Snakky SL in modalità slave con kit rialzo

Banking with Brio3 and Snakky SL in slave mode using the plinth kit

A new business has just begun

- Very compact solution to meet all refreshment requirements
- Complete vending solution even for the smallest office locations
- Optimum visibility of vended products
- Outwarding opening of delivery bin for an easy product collection
- Silent cooling unit
- Design coordinated with Brio3
- User interface and payment system in common with the hot drink machine. Slave connection

ELECTRONICS

Extremely flexible and complete 16 bit electronic control. EXE, MDB and BDV protocols. MiniSnakky can be banked alongside Brio3 using slave mode. This allows both machines to share a single payment system, a single modem for GSM connections and *virtual* (only 1 selection for dispensing 2 products from MiniSnakky) or *combined* selections (only 1 selection for a hot drink + 1 or 2 products from MiniSnakky), therefore, reducing investment and maintenance costs. However, should one of the machines go out of service, the other vendor will continue to operate normally.

ACCESSORIES

- Vend detection system
- Brio3 back module for water self feeding (20 litre tank) with opening on both sides
- Plinth kit for Snakky SL
- Fixing kit for Snakky/Snakky SL
- GSM kit

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Altezza Height	1080 mm
Larghezza Width	580 mm
Profondità Depth	935 mm
Ingombro a porta aperta Overall depth with door open	1450 mm
Peso Weight	125 kg
Tensione di alimentazione Supply voltage	230 V
Frequenza di alimentazione Frequency	50 Hz
Potenza assorbita Adsorbed power	250 W
Consumo indicativo Indicative consumption	115 Wh* stand-by
*Temperatura ambiente Ambient temperature	20°C
*Temperatura cella Refrigerated box temperature	9°C

LAYOUT

TOT							
36 prd	6	6	6	6	6	6	210 mm
24 prd	8		8		8		138 mm
74 prd	13	13	11	11	13	13	122 mm
36 prd	6	6	6	6	6	6	116 mm

■ Bottiglie 0,5 l PET
Bottles 0.5 litre PET
 ■ Snack
Snacks
 ■ Lattine 0,25/0,33 l
Cans 0.33/0.25 litre

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti
The numbers in the table indicate the product capacity



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italy
Ph. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

MINISNAKKY

